



## **SPLITE BOLTS & CRIMPITS**

### **DESCRIPCIÓN:**

Los Splite Bolts Y los Crimpits son usados para realizar conexiones mecánicas. Son piezas hechas con cobre de alta pureza, que proporcionan una alta conductividad.

Los Crimpits, son conectores en “c”, que se puede usar con cables de diferentes diámetros (de #14 a 4/0 awg). Debido a que se unen con una elevada compresión, formando empalme que se puede aislar eléctricamente con los kits estándares de aislamiento.

Los splite bolts también pueden usarse con varios conductores. La forma que presenta el perno junto al tipo de agarre que tiene permite asegurar la conexión con un ajuste



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Son manufacturados bajo estándares de calidad y cumplen con lo establecido por “Underwriters Laboratories” y “Canadiense Standards Association Underwriters Laboratories and The Canadian Standards Association resuelven todos los requisitos establecidos por Underwriters Laboratories y la Asociación Canadiense de los estándares. Los usos típicos mecánicos y los conectadores de la compresión tales como pernos y crimpits partidos se utilizan para hacer los empalmes del alambre. Son los más de uso frecuente en funcionamiento y las conexiones del estilo del golpecito usadas para ensamblar los cables del jefe al ánodo conducen. Para proteger estas conexiones contra la corrosión y la humedad, el kit del empalme del alambre o el otro tipo de material de aislamiento eléctrico debe ser utilizado.



**CRIMPITS**

Catalog Number	Run	Tap	Length	Die Index	Tools, Die Set Cat No., # of Crimpits	
					MD7	Y35, Y45, Y46
YC10C10	12 Sol. - 10 Str.	12 Sol. - 10 Str.	3/8"	238	W238 - 1	-
YC8C8	8 Sol. - 8 Str.	10 Sol. - 8 Str.	1/2"	162 or K	W162 - 2	-
YC4C8 YC4C6 YC4C4	6 Sol. - 4 Str.	8 Sol. - 8 Str. 6 Sol. - 6 Str. 4 Sol. - 4 Str.	3/4"	BG or 5/8"	BG - 2 W-BG - 1	U-BG- 1
YC2C4 YC2C2	2 Sol. - 2 Str.	8 Sol. - 4 Str. 2 Sol. - 2 Str.	7/8"	C	W-C - 2	U-C - 1
YC26C2 YC26C26	1/0 Str. - 2/0 Str.	8 Sol. - 2 Str. 1/0 Str. - 2/0 Str.	1"	E or O	Hydraulic Only	U-E - 3 U-O - 1
YC28C2 YC28C26 YC28C28	3/0 Str. - 4/0 Str.	6 Sol. - 2 Str. 1/0 Str. - 2/0 Str. 3/0 Str. - 4/0 Str.	1 1/8"	F or D3	Hydraulic Only	U-F - 3 U-D3- 1

**SPLITE BOLTS**

Catalog Number	Copper Conductor	
	Range for Equal Run & Tap	Min. Tap with Max Run
KS90	12 Str. - 10 Str.	16 Str.
KS15	10 Str. - 8 Str.	14 Str.
KS17	8 Str. - 6 Sol.	14 Str.
KS20	8 Str. - 4 Sol.	14 Str.
KS22	6 Str. - 2 Sol.	14 Str.
KS23	6 Str. - 2 Str.	14 Str.
KS25	4 Str. - 1/0 Str.	14 Str.
KS26	2 Str. - 2/0 Str.	14 Str.
KS27	1 Str. - 3/0 Str.	8 Sol.
KS29	1 Str. - 250	8 Str.